









**TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o.** 60-161 Poznań, ul. Babimojska 11

Generalne Przedstawicielstwo Tecna

tel./fax: (+48 61) 862 81 61, fax: (+48 61) 661 87 11, tel. kom.: (+48600) 034 519

www.techspaw.com.pl e-mail: mariusz.nowicki@techspaw.com.pl

**TECNA®**

ZGRZEWARKA		8209	8211	8212	8213	8214
Zgrzewarka punktowa		•	•	•	•	•
Zgrzewarka garbowa		•	–	–	–	•
Moc nominalna przy 50%	kVA	125	80	100	125	160
Moc maksymalna	kVA	350	135	205	225	650
Prąd zwarcia	kA	41	20	25	26	65
Maks. prąd zgrzewania aluminium	kA	37	18	22	23	59
Maks prąd zgrzewania stali	kA	32	16	20	20	52
Takt roboczy 100%	A	8400	6800	7000	8400	9300
Napięcie przy 50 Hz	V	400	400	400	400	400
Przekrój kabli zasilających L=30 m	mm <sup>2</sup>	2x50	70	95	2x50	2X70
Bezpieczniki zwłoczne	A	250	160	200	250	315
Minimalny rozstaw ramion	mm	175	175	175	175	175
Maksymalny rozstaw ramion	mm	475	475	475	475	475
Wysięg ramion L	mm	540	800	800	800	390
Wysięg do osi stolika D	mm	420	–	–	–	270
Wymiary stolika	mm	120/140	–	–	–	120/140
Maks docisk elektrod przy 6 barach	daN	736	736	736	736	736
Maks docisk elektrod (6 bar) (opcja 8235)	daN	1242	–	–	–	1242
Maksymalny skok elektrody	mm	100	100	100	100	100
Skok wstępny (standard)	mm	60	60	60	60	60
Nastawialny skok wstępny (opcja 8236-8237)	mm	0 – 80	0 – 80	0 – 80	0 – 80	0 – 80
Wymagane ciśnienie powietrza	bar	6.5	6.5	6.5	6.5	6,5
Masa netto	kg	575	585	600	615	570

**ZGRZEWARKI STACJONARNE PUNKTOWO – GARBOWE PRĄDU ZMIENNEGO,  
Z DOCISKIEM LINIOWYM O MOCACH OD 63 DO 163 KVA**